

BANDĂ AUTOADEZIVĂ PENTRU IZOLAREA FONICĂ A ȚEVILOR DE SCURGERE ȘI TUBULATURILOR



Izolare fonică la
zgomot aerian



Protecție
fonică sporită



Autoadezivă



Grosime
minimă



Rezistență
sporită la rupere

FONODAN® BJ este o bandă bicomponentă, alcătuită dintr-o membrană autoadezivă de înaltă densitate și un strat de polietilenă reticulată chimic, termosudat pe membrană. Elimină frecvențele de rezonanță ale conductelor de scurgere din metal și PVC.

AVANTAJE

- Pierdere prin inserție IL > 17 dBA (sistem complet).
- Produs autoadeziv, ușor și rapid de instalat.
- Grosime minimă, se adaptează cu ușurință la forma conductei de scurgere.
- Rezistență ridicată la rupere, nu se deteriorează în timpul instalării.
- Dublarea stratului de izolație la coturi și îmbinări îmbunătățește suplimentar performanța acustică.
- Previne pătrunderea insectelor și apariția mușgaiului în materialul izolator.

UTILIZĂRI

- Conceput special pentru reducerea zgomotului produs de conductele de evacuare în toate tipurile de clădiri.
- FONODAN® 130 îmbunătățește izolarea fonică în zonele cele mai zgomotoase ale conductelor de scurgere, precum îmbinările și coturile.
- FONODAN® 70 reduce zgomotul produs de conducte și de conductele suspendate în tavane false/suspendate.

INFORMAȚII DE MEDIU





Compuși organici volatili
(COV's) = 15 µg/m³
conform ISO 16000-6:2006





INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

- Aplicați la temperaturi de peste 10°C.




1.- Tăiați rola la lungimea conductei de scurgere, având grijă să nu deteriorați banda.

2.- Îndepărtați folia de protecție din plastic.

3.- Poziționați banda cu partea autoadezivă orientată spre conducta de scurgere și fixați-o cu coliere.

4.- Consolidăți izolarea cotului cu FONODAN® 130.



5.- Fixați conductele cu flanșe și tubul sifonului cu FONODAN® 70, folosind coliere de plastic.

GAMĂ DE PRODUSE

Denumire produs	Grosime (mm)	Dimensiuni (m)	Role/palet
FONODAN® BJ	4	0,47 x 10	32

GAMĂ DE PRODUSE AUXILIARE

Denumire produs	Grosime (mm)	Dimensiuni (m)	Role/cutie
FONODAN® 70	4	0,066 x 10	8
FONODAN® 130	4	0,132 x 10	4

SOLUȚII COMPATIBILE



Conducte de scurgere în clădiri rezidențiale