



Date tehnice

Material	
Material	cilindru stabil de presiune din aluminiu, mâner ergonomic din cauciuc

Aplicare

Pentru o aplicare rapidă și ușoară a materialelor de etanșare AEROSANA VISCONN și AEROSANA VISCONN FIBRE din cartusurile de aluminiu, pe substraturi minerale sau non-minerale netede sau aspre, substraturi precum lemn, plăci din lemn, OSB, piatră, tencuiala, beton etc.

Pentru utilizare cu compresoare de aer capabile de până la 6,8 bari (100 psi), 300 l/min debit de aer.

Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Conținut	Greutate
1AR02714	4026639227140	1 Bucati	1,6 kg

Avantaje

- ✓ Lucrați mai rapid: aplicarea etanșantului într-o singură etapă de lucru
- ✓ Aplicarea precisă a materialului: setarea 1 pentru o linie de etanșant pentru închiderea îmbinărilor, setarea 2 pentru pulverizarea și etanșarea suprafețelor
- ✓ Permite persoanei care aplică să lucreze cu o singură mână
- ✓ Nu este necesară perie
- ✓ Presiune: până la 6,8 bari (100 psi)

Condiții generale

Conectați AEROFIXX la un compresor cu un debit de aer > 300 l/min. Reglați presiunea la 6 bari. Puteți selecta cu ușurință rotind capul de pulverizare între aplicare pentru o linie de etanșant sau aplicare prin pulverizare.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

