

AEROSANA FLEECE

Păslă de armare pentru acoperirea fisurilor sau găurilor



Date tehnice

| Material | | |
|-------------------------------|--------------|------------------------|
| Material | PET | |
| Caracteristică | Reglementare | Valoare |
| Culoare | | alb |
| Greutate | | 63 g/m ² |
| Grosime | | 0,7 mm |
| Rezistență la tracțiune MD/CD | | 90 N/5 cm / 145 N/5 cm |
| Alungire MD/CD | | 75 % / 90 % |
| Temperatură de aplicare | | +5 °C la +60 °C |

Aplicare

AEROSANA FLEECE este un produs suplimentar atunci când se utilizează produsele din gama AEROSANA VISCONN prin pulverizare sau cu pensula. Poate fi utilizat pentru acoperirea fiabilă a fisurilor sau îmbinărilor care sunt mai late de 3 mm în cazul AEROSANA VISCONN sau de 20 mm în cazul AEROSANA VISCONN FIBER.

Utilizare pentru pereți, tavane sau pardoseli unde se folosește AEROSANA VISCONN SAU AEROSANA VISCONN FIBRE; de obicei pe zidărie, tencuiala, beton, lemn sau panouri de lemn (OSB, PAL și placaj)

Forme de livrare

| Art.Nr. | GTIN | Lungime | Lățime | Înălțime | Conținut | Greutate |
|----------|---------------|---------|--------|----------|--------------------|----------|
| 1AR01715 | 4026639217158 | 25 m | 150 mm | 0 | 7,5 m ² | 0,624 kg |

Avantaje

- ✓ Etanș la aer și la vânt: testat ca parte a sistemului AEROSANA VISCONN
- ✓ Ușor de lucrat: material împăslit foarte maleabil
- ✓ Foarte versatil: ambalaj de tip rolă care poate fi tăiat la lungimea dorită
- ✓ Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 16000

Substraturi

AEROSANA FLEECE poate fi utilizat pe suprafețe ușor neuniforme și/sau structurate. Pentru a realiza o instalare etanșă la aer și/sau vânt, este important ca AEROSANA FLEECE să fie acoperită cu AEROSANA VISCONN sau AEROSANA VISCONN FIBRE pe ambele părți ale zonei în care este în contact cu substratul.

Recomandările pentru substraturile pe care pot fi utilizate produsele AEROSANA VISCONN pot fi găsite în recomandările de aplicare.

Tested for hazardous substances according to



Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheinthalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

