



## DISTRIBUITOR COLECTOR METALIC

### DESCRIERE

- Distribuitorul colector metalic este unul din elementele de bază ale sistemului de încălzire și răcire prin pardoseală.
- Poate fi folosit pentru sisteme cu radiatoare, pentru încălzire și răcire prin pardoseală sau mixte.
- Permite un control facil al instalației și al sistemului de încălzire și răcire prin pardoseală.

### DISTRIBUITOR COLECTOR METALIC 1"X3/4", CU DEBITMETRE

| Cod produs | Număr circuite |
|------------|----------------|
| 304.02.00  | 2 circuite     |
| 304.03.00  | 3 circuite     |
| 304.04.00  | 4 circuite     |
| 304.05.00  | 5 circuite     |
| 304.06.00  | 6 circuite     |
| 304.07.00  | 7 circuite     |
| 304.08.00  | 8 circuite     |
| 304.09.00  | 9 circuite     |
| 304.10.00  | 10 circuite    |
| 304.11.00  | 11 circuite    |
| 304.12.00  | 12 circuite    |
| 304.13.00  | 13 circuite    |
| 304.14.00  | 14 circuite    |

## CARACTERISTICI TEHNICE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Temperatură de lucru           | -10°C + 60°C                    |
| Presiune de lucru              | max 6 bar                       |
| Precizia citirii debitmetrului | ±10% din valoarea indicată      |
| Racord conductă colector       | 3/4"                            |
| Debit de livrare               | 0-5 l/min                       |
| Capul termostatic              | M 30 x 1.5                      |
| Fluide permise                 | apă caldă cu glicol până la 50% |

### Diagrama căderii de presiune

