



Date tehnice

Material	
Strat de suport	folie PE elastică
Material	cauciuc butilic
Folie de protecție	folie PE acoperită cu silicon

Caracteristică	Reglementare	Valoare
Culoare		Cauciuc butilic: gri, folie: verde
Greutate	DIN EN 1849-2	ca. 1,9 kg/m ²
Grosime	DIN EN 1849-2	ca. 1,0 mm
sd-valoare	DIN EN 1931	> 200 m
Expunere la exterior		3 luni
Temperatură de aplicare		+ 5°C până la + 35°C; nopți fără îngheț
Rezistență la temperatură		permanent -20°C la 80°C
Depozitare		loc uscat și răcoros

Aplicare

Creează o barieră etanșă care protejează împotriva infiltrațiilor de apă și umezirea elementelor componentelor clădirii. Pentru etanșarea sub muchiile structurilor din lemn, pentru îmbinările dintre panourile pe bază de lemn și suprafețele minerale netede, pentru lipirea panourilor sub acoperiș unul peste altul (de ex. în caneluri) și pentru lipirea acestora pe elemente adiacente.

Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Lungime	Lățime	Stratul separare	Greutate	Bucăți	Container
15363	4026639153630	20 m	100 mm	50 50 mm	3,6 kg	3	180
14136	4026639141361	20 m	150 mm	75 75 mm	5,4 kg	2	120
14137	4026639141378	20 m	200 mm	100 100 mm	6 kg	2	84
14698	4026639146984	20 m	300 mm	150 150 mm	10,4 kg	1	60

Avantaje

- ✓ Protejează componentele clădirii împotriva pătrunderii apei și mușcăiului prin efectul său puternic de etanșare
- ✓ Lipire sigură: cauciucul butilic pătrunde adânc în substrat
- ✓ Ușor de manevrat: foarte elastic și flexibil - Se adaptează suprafețelor chiar și în zonele de colț
- ✓ Pentru uz intern și extern: poate fi expus la razele UV timp de până la 3 luni
- ✓ Lucrările pot fi începute rapid: se lipește de suprafețe minerale stabile fără primer

Substraturi

Curățați suprafața înainte de aplicare. Aderența pe suprafețele înghețate nu este posibilă. Suprafețele nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (grăsimi sau silicon).

Substraturile trebuie să fie uscate și stabile. Lipirea este posibilă pe toate tipurile de lemn rindeluit sau lăcuit, pe suprafețe dure din material plastic și metal (de exemplu conducte, ferestre etc), panouri de lemn dure (plăci aglomerate din lemn, OSB, placaj, MDF și plăci din fibre lemnoase) și straturi de suport din beton, zidărie netencuită sau tencuială. Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport este din plăci din fibre lemnoase. Suprafețele din beton sau tencuială trebuie să nu fie sfărâmițoase sau prăfuite.

Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport nu este suficient de stabil. Cea mai bună stabilitate structurală se poate atinge doar cu straturi de suport de înaltă calitate.

Este responsabilitatea utilizatorului să verifice compatibilitatea cu stratul de suport, în anumite cazuri recomandăm efectuarea în prealabil a unor teste de aderență.

Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformațiilor de întindere. Apăsati ferm pentru a lipi banda adezivă. Asigurați-vă că există destulă rezistență la presiune. Etanșările la aer și vânt sau intemperii pot fi realizate doar dacă membranele împotriva vaporilor, membranele de acoperiș sau pentru fațada sunt montată fără întreruperi, cute sau crăpături.

Atunci când utilizați banda adezivă sunt recomandate temperaturi >5 °C în timpul zilei și al nopții. Dacă imbinarea inițială nu este satisfăcătoare, puteți aplica un solvent (de ex. diluant) pe partea de cauciuc butilic gri a benzii. Solventul mărește adezivitatea cauciucului butilic la temperaturi scăzute.

Banda se auto-lipește sub efectul căldurii.



Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de