

# EXTOSEAL MAGOV

Bandă foarte flexibilă de etanșare a străpungerilor pentru interior și exterior



## Date tehnice

Material	
Strat de suport	folie PE elastică
Material	cauciuc butil
Folie de protecție	folie PE acoperită cu silicon

  

Caracteristică	Reglementare	Valoare
Culoare		Cauciuc butilic: gri, Folie: alb
Greutate	DIN EN 1849-2	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>
Grosime	DIN EN 1849-2	ca. 2,0 mm
sd-valoare	DIN EN 1931	> 100 m
Expunere la exterior		3 luni
Temperatură de aplicare		+ 5°C până la + 35°C; nopți fără îngheț
Rezistență la temperatură		permanent -20°C la 80°C
Depozitare		loc uscat și răcoros

## Aplicare

Pentru sigilarea rosturilor de îmbinare unde membrana a fost străpunsă de țevi, cabluri, conducte etc.

## Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Lungime	Lățime	Greutate	Bucăți	Container
14343	4026639143433	10 m	60 mm	1,5 kg	5	300

## Avantaje

- ✓ Poate fi utilizat la interior și exterior: expunere la radiații UV timp de până la 3 luni
- ✓ Perfect pentru utilizare în jurul penetrărilor și a conductelor care sunt deja fixate
- ✓ Extrem de elastic: aplicare fără grijă, îmbinările etanșe nu sunt afectate
- ✓ Protejează elementele constructive împotriva pătrunderii apei și a umezelii
- ✓ Îmbinare fiabilă: țesătura de armare mărește stabilitatea substratului
- ✓ Construcție în conformitate cu standardele: pentru îmbinări etanșe conform DIN 4108-7, SIA 180 și RT 2012
- ✓ Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 16000

## Substraturi

Curățați suprafața înainte de aplicare. Aderența pe suprafețele înghețate nu este posibilă. Suprafețele nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (de exemplu grăsime sau silicon). Substraturile trebuie să fie uscate și stabile.

Se obține o aderență bună și pe lemn lăcuit sau rindeluit, plastic dur și metal (ex. țevi, geamuri, etc), panouri pe bază de lemn dur (PAL, OSB, placaj, MDF) și suprafețe minerale, cum ar fi betonul, zidărie sau tencuială. Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport este din plăci din fibre lemnoase. Suprafețele din beton sau tencuială trebuie să nu fie sfărâmițoase sau prăfuite.

Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport nu este suficient de stabil.

Cea mai bună stabilitate structurală se poate atinge doar cu straturi de suport de înaltă calitate.

Este responsabilitatea utilizatorului să verifice compatibilitatea cu stratul de suport, în anumite cazuri recomandăm efectuarea în prealabil a unor teste de aderență.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL  
bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: info@proclima.de



## Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformațiilor de întindere. Apăsati ferm pentru a lipi banda adezivă. Asigurați-vă că există destulă rezistență la presiune.

Etanșările la aer și vânt sau intemperii pot fi realizate doar dacă membranele împotriva vaporilor, membranele de acoperiș sau pentru fațada sunt montată fără întreruperi, cute sau crăpături.

Atunci cand utilizați banda adeziva sunt recomandate temperaturi >5°C în timpul zilei și al nopții. Dacă imbinarea inițială nu este satisfăcătoare, puteți aplica un solvent (de ex. diluant) pe partea de cauciuc butilic gri a benzii. Solventul mărește adezivitatea cauciucului butilic la temperaturi scăzute.

Banda se auto-lipește sub efectul căldurii.



Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)

