

RT-SDSB Burghiu Brickdrill pentru realizarea găurilor în zidărie

Burghiu Brickdrill pentru găurire în zidărie, pereți de gips-carton și beton ușor



Certificat



Informații despre produs

Caracteristici

- Unghiul vârfului de 120° permite găurirea rapidă în materiale ceramice, fără deteriorarea acestora
- Lungimea burghiului permite găurirea prin materialul de izolație (de ex. polistiren, vată minerală)
- Găurire fără percuție
- Găuri perfect drepte, fără deteriorarea substraturilor
- Lungimea scurtă activă a burghiului permite extracția ușoară a prafului din substraturi
- Oțelul cu specificație 34CrNiMo6 asigură rezistență ridicată
- Calitate înaltă confirmată de Certificatul Internațional SicherSafe



Aplicații

- Burghie durabile și de înaltă performanță concepute special pentru găurire în diverse materiale de zidărie
- Potrivit pentru utilizarea cu retropercutor SDS Plus

Material de bază

- Caramidă cu goluri
- Bloc de beton aerat

Ambalare



Date tehnice

| Index | Diametru gaură | Lungime | Lungime de lucru | Cantitate | Greutatea cutiei | Greutate exterio- ară | EAN |
|----------------|----------------|---------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [buc] | kg | kg | |
| RT-SDSB-6/260 | 6 | 260 | 200 | 1 | 0.07 | 0.07 | 5906675046303 |
| RT-SDSB-8/260 | 8 | 260 | 200 | 1 | 0.10 | 0.10 | 5906675046310 |
| RT-SDSB-8/310 | 8 | 310 | 250 | 1 | 0.11 | 0.11 | 5906675047553 |
| RT-SDSB-8/460 | 8 | 460 | 400 | 1 | 0.17 | 16.50 | 5906675048918 |
| RT-SDSB-10/260 | 10 | 260 | 200 | 1 | 0.29 | 0.29 | 5906675046334 |
| RT-SDSB-10/310 | 10 | 310 | 250 | 1 | 0.16 | 0.16 | 5906675047560 |
| RT-SDSB-10/460 | 10 | 460 | 400 | 1 | 0.23 | 23.10 | 5906675048604 |
| RT-SDSB-12/260 | 12 | 260 | 200 | 1 | 0.17 | 0.17 | 5906675046341 |
| RT-SDSB-15/260 | 15 | 260 | 200 | 1 | 0.25 | 0.25 | 5906675046358 |
| RT-SDSB-16/260 | 16 | 260 | 200 | 1 | 0.25 | 0.25 | 5906675046365 |