



Date tehnice

Material		
Material	Dispersie pe bază de copolimeri de acid acrilic și etanol. Fără plastifianți, halogeni	
Baton	PCR (reciclat)	

Caracteristică	Reglementare	Valoare
Culoare		verde
Cerințe privind aderența	DIN 4108-11	îndeplinește
Caracteristici		foarte elastic
Temperatură de aplicare		-10 °C până la +50 °C
Rezistență la temperatură		permanent -40 °C la +80 °C
Depozitare		până la -20 °C, loc răcoros și uscat

Aplicare

- Se utilizează pentru îmbinări perfect etanșe ale tuturor tipurilor de membrane împotriva vaporilor și de etanșare la aer, inclusiv toate membranele din gama pro clima (de ex. INTELLO, INTELLO X, DB+, DASATOP și DA).
- Pentru lipirea rosturilor rezistente la vânt între membranele de acoperiș de toate tipurile (PP, PET). Rosturile lipite între membranele din seria SOLITEX MENTO, SOLITEX QUANTHO, SOLITEX ADHERO și SOLITEX UM connect, de exemplu, fișele tehnice ale produsului îndeplinesc cerințele specificate de ZVDH.
- Lipirea rosturilor rezistente la vânt între toate tipurile de membrane de pereți (ex. din seria SOLITEX FRONTA)

Valori de consum

Forme de livrare	Conținut	Lățime	Acoperire
Baton	310 ml	5 mm	~ 15 m
		8 mm	~ 6 m
Tub	600 ml	5 mm	~ 30 m
		8 mm	~ 12 m

Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Conținut	Greutate	Bucăți	Container
10106	4026639016270	0,31	0,376 kg	20	1200
10107	4026639016287	0,6	0,625 kg	12	720

Avantaje

- ✓ Adezivul nu se va usca sau crăpa; asigură o etanșare permanentă chiar și atunci când substraturile se mișcă
- ✓ Durabilitate dovedită: aderență timp de până la 100 de ani, testată și confirmată independent
- ✓ Aderență fiabilă chiar și în condiții de îngheț: se poate lucra la temperaturi de sub -10 °C
- ✓ Asigură o aderență permanentă; perfectă pentru suprafețe aspre și neuniforme
- ✓ Asigură îmbinări fiabile: pătrunde adânc în substrat și rămâne elastic
- ✓ Câștigător al testelor din aprilie 2012 de Fundația Germană pentru Testarea Produselor "Stiftung Warentest"
- ✓ Construcție în conformitate cu standardele: pentru îmbinări etanșe conform DIN 4108-7, SIA 180 și RE 2020
- ✓ Poate fi depozitat la o temperatură de până la -20 °C. Materialul nu îngheață în tub
- ✓ Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 16000

Substraturi

Curățați suprafața înainte de aplicare. Suprafețele minerale (tencuială sau beton) pot fi ușor umede.

Aderența pe suprafețele înghețate nu este posibilă. Suprafețele nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (de exemplu grăsime sau silicon). Straturile de suport trebuie să fie stabile - la nevoie folosiți un suport mecanic (șipci pentru suprafețele sfărâmițoare).

Aderența permanentă se obține pe toate membranele pentru interior și exterior Pro Clima, pe alte membrane împotriva vaporilor (de exemplu cele fabricate din PE, PA, PP și aluminiu) precum și pe alte tipuri de membrane sau straturi de suport (de ex. cele din PP sau PET).

Produsul se poate folosi și pe straturi de suport minerale (tencuială sau beton), plăci de lemn neslefuite sau lăcuite sau pe plăci aglomerate din lemn, OSB, placaj, panouri MDF.

Cea mai bună stabilitate structurală se poate atinge doar cu straturi de suport de înaltă calitate.

Este responsabilitatea utilizatorului să verifice compatibilitatea cu stratul de suport, în anumite cazuri recomandăm efectuarea în prealabil a unor teste de aderență.

Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformațiilor de întindere.

Produsul capătă aderență maximă, doar după ce s-a uscat. La nevoie folosiți prinderi mecanice pentru suprafețele de suport care nu sunt stabile. Odată ce membranele au fost lipite, greutatea materialului izolant trebuie să poată fi preluată de suporturi adecvate. Dacă este necesar folosiți șipci suplimentare.

Aerisiți continuu pentru a preveni acumularea de umezeală excesivă, dacă este necesar folosiți un uscător pentru construcții.



Tested for hazardous substances according to



Made in Germany

developed and produced by



Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de