

STOPPA

Dop de etanșare a conductelor cu uz interior și exterior



Date tehnice

Material		
Material	Elastomer termoplastic (TPE)	
Caracteristică		
Culoare	Reglementare	Valoare
		albastru
Diametrul exterior al țevii		40 mm
Diametrul interior al țevii		31,5 mm
Temperatură de aplicare		> -10 °C
Rezistență la temperatură		permanent -50 °C la +90 °C
Depozitare		loc uscat și răcoros

Aplicare

Pentru o etanșare la aer rapidă și durabilă a cablurilor din conducte/țevi. Se pot utiliza garniturile adezive (de ex. ROFLEX 20 sau ROFLEX 20 multi) pentru etanșarea conductelor care străpung folia barieră de vapori sau membranele de etanșare la aer.

Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Conținut	Greutate
12953	4026639129536	20 Bucati	0,2 kg

Avantaje

- ✓ Asigură sigilarea cablurilor din conducte
- ✓ Ușor de utilizat: se performează ușor cu un vârf de cui pentru introducerea cablurilor
- ✓ Introducere simplă: membrana de protecție creează o etanșare sigură de jur împrejurul cablurilor
- ✓ Este potrivit pentru mai multe cabluri
- ✓ Poate fi scos cu ușurință dacă se instalează un cablu nou
- ✓ Construcție în conformitate cu standardele: pentru îmbinări etanșe conform DIN 4108-7, SIA 180 și RE 2020
- ✓ Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 16000



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheinthalstraße 35 - 43