

TESCON PRIMER RP

Primer fără solvenți pentru creșterea aderenței, cu uz interior și exterior



Date tehnice

Material		
Material	Copolimer acrilic, fără solvenți	
Caracteristică	Reglementare	Valoare
Culoare		alb
Temperatură de aplicare		-10 °C până la +45 °C
Rezistență la temperatură		permanent -40°C până la + 90°C
Depozitare		protejați de îngheț, loc uscat și răcoros

Aplicare

Pentru pregătirea substraturilor înainte de aplicarea benzilor adezive TESCO VANA, TESCO PROFECT și a celor din seria EXTOSEAL. Potrivit pentru lemn, plăci aglomerate din lemn, zidărie, acoperișuri, pereți și plăci de fundație.

Valori de consum

Formă de livrare	Conținut	Lățimea bandă	Acoperire
Tub	0,75 l	60 mm	aprox. 60 m
		75 mm	aprox. 45 m
		150 mm	aprox. 22 m
Cutie	2.5 l	60 mm	aprox. 185 m
		75 mm	aprox. 150 m
		150 mm	aprox. 75 m
Sticlă	1 l	60 mm	aprox. 75 m
		75 mm	aprox. 60 m
		150 mm	aprox. 30 m

Cantitatea utilizată poate varia în funcție de substrat și de metoda de aplicare.

Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Conținut	Greutate	Bucăți	Container
11427	4026639114273	0,75	1 kg	6	540
11430	4026639114303	2,5	3 kg	4	160
11449	4026639114495	1	1,13 kg	6	432

Avantaje

- ✓ Legături sigure: penetrează adânc în substrat și întărește suprafețele sfărâncioase sau cele instabile
- ✓ Economisii timp: benzile adezive pot fi lipite de substraturile absorbante fără a mai fi necesar un timp de uscare
- ✓ Utilizare flexibilă: folosiți pe suprafețe uscate sau ușor umede
- ✓ Se poate folosi oricând: materialul poate fi aplicat chiar și la temperaturi de îngheț
- ✓ Ușor de aplicat - pulverizare directă, materialul nu se amestecă cu alte materiale în recipient
- ✓ Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 16000

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheinalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



Substraturi

Curățați stratul de suport, înainte de aplicare primerului. Primerul nu se poate aplica pe suprafețe înghețate sau ude. Straturile de suport nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (de exemplu grăsime sau silicon).

Se pot pre-trata toate suprafețele minerale (de ex. tencuială sau beton) și cele din lemn. De asemenea se pot întări straturile de suport poroase cum ar fi plăcile fibrolemnoase.

Straturile poroase (de exemplu plăcile aglomerate din lemn) pot fi ușor umede. În acest caz, banda adezivă poate fi montată peste primerul umed. Produsul capătă aderență maximă, doar după ce s-a uscat. După caz, acoperiți cu folie de protecție în zona care urmează să fie tratată. Primerul care nu s-a uscat complet trebuie ferit de intemperii.

Dacă folosiți benzi din cauciuc butilic (de ex. din gama EXOSEAL) aplicate pe suprafețe neabsorbante, așteptați ca adezivul să se usuce complet înainte de aplicarea benzii de etanșare.

La aplicarea primerului pentru adezivii pentru rosturi se va folosi doar ORCON CLASSIC sau ORCON MULTIBOND. Lăsați primerul și ORCON CLASSIC să se usuce complet (1-2 zile), înainte să aplicați membrana (montaj uscat).

Condiții generale

Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Un litru de primer poate fi utilizat pentru tratarea unei suprafețe de aproximativ 4,5 m².

Pentru o aplicare deosebit de rapidă și ușoară, introduceți flaconul de 1 litru în instrumentul de aplicare TENAPP.

Avantaje: Aplicare într-un singur pas, folosind o singură mână și fără contaminarea primerului.



Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

