



Date tehnice

	Material
Strat de suport	Folie PE
Adeziv	adeziv impermeabil SOLID
Folie de protecție	fără
Ranforsare	Poliester

Caracteristică	Reglementare	Valoare
Culoare		albastru
Expunere la exterior		3 luni
Cerințe privind aderența	DIN 4108-11	a trecut
Temperatură de aplicare		de la -10°C
Rezistență la temperatură		permanent -40 °C până la +90 °C
Depozitare		loc uscat și răcoros

Aplicare

Bandă adezivă cu aplicare rapidă pentru etanșarea membranelor de control al vaporilor și al foliilor barieră de vapori, precum și pentru etanșarea la aer a panourilor pe bază din lemn precum OSB, MDF, DHF, PAL, CLT.

Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Lungime	Lățime	Greutate	Bucăți	Container
1AR03693	4026639236937	30 m	50 mm	0,448 kg	24	576
1AR03694	4026639236944	30 m	60 mm	0,55 kg	20	480

Avantaje

- ✓ Economică: fără folie suplimentară
- ✓ Ușor de prelucrat: Banda poate fi ruptă cu mâna
- ✓ Se lipește bine - chiar și în condiții de umiditate: adeziv SOLID rezistent la apă
- ✓ Construcție conformă cu standardele: Pentru conexiuni etanșe la aer în conformitate cu DIN 4108-7, SIA 180 și OENORM B 8110-2
- ✓ Cele mai bune valori în testul de poluare, testat în conformitate cu AgBB / ISO 16000

Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformațiilor de întindere. Odată ce membranele au fost lipite, greutatea materialului izolant trebuie să poată fi preluată de suporturi adecvate.

Dacă este necesar folosiți șipci suplimentare. Apăsăți ferm pentru a lipi banda adezivă. Asigurați-vă că există destulă rezistență la presiune.

Îmbinările etanșe pot fi realizate doar dacă barierele de vapori sunt așezate fără întreruperi, cute sau crăpături. Aerisiți continuu pentru a preveni acumularea de umezeală excesivă, dacă este necesar folosiți un uscător pentru construcții.

Tested for hazardous substances according to



Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de