

TESCON SPRIMER

Primer cu aplicare prin pulverizare pentru interior și exterior



Date tehnice

		Material
Material		cauciuc sintetic
Caracteristică	Reglementare	Valoare
Culoare		transparent
Temperatură de aplicare		-5°C la 40°C
Rezistență la temperatură		-25°C la ~90°C, pe termen scurt (1h) 100°C
Depozitare		12 luni, ferit de îngheț într-un loc uscat și răcoros

Aplicare

Pentru pregătirea substraturilor înainte de aplicarea benzilor TESCO VANA, TESCO PROFECT și a celor din seria EXTOSEAL. Potrivit pentru lemn, plăci aglomerate din lemn, zidărie, acoperișuri, pereți și plăci de fundație.

Valori de consum

Formă de livrare Conținut Lățimea bandă Acoperire

Tub	400 ml	60 mm	aprox. 20 m
		75 mm	aprox. 17 m
		150 mm	aprox. 9 m
Tub	750 ml	60 mm	aprox. 38 m
		75 mm	aprox. 31 m
		150 mm	aprox. 17 m

Cantitatea utilizată poate varia în funcție de substrat și de metoda de aplicare.

Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Conținut	Greutate	Bucăți	Container
1AR01050	4026639210500	0,75	0,695 kg	6	336
1AR01114	4026639211149	0,4	0,39 kg	12	1008

Avantaje

- ✓ Ușor de aplicat - pulverizare directă, materialul nu se amestecă cu alte materiale în recipient
- ✓ Legături sigure: penetrează adânc în substrat și întărește suprafețele sfărâncioase sau cele instabile
- ✓ Economisitor timp: benzile adezive pot fi lipite de substraturile absorbante fără a mai fi necesar un timp de uscare
- ✓ Utilizare flexibilă: folosiți pe suprafețe uscate sau ușor umede
- ✓ Se poate folosi oricând: materialul poate fi aplicat chiar și la temperaturi de îngheț

Substraturi

Curățați stratul de suport, înainte de aplicare primerului. Primerul nu se poate aplica pe suprafețe înghețate sau ude. Straturile de suport nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (de exemplu grăsime sau silicon).

Se pot pre-trata toate suprafețele minerale (de ex. tencuială sau beton) și cele din lemn. De asemenea se pot întări straturile de suport poroase cum ar fi plăcile fibrolemnoase. Primerul conține solvenți. Dacă este necesar, verificați compatibilitatea straturilor de suport.

Straturile poroase (de exemplu plăcile aglomerate din lemn) pot fi ușor umede. În acest caz, banda adezivă poate fi montată peste primerul umed. Produsul capătă aderență maximă, doar după ce s-a uscat. După caz, acoperiți cu folie de protecție în zona care urmează să fie tratată. Primerul care nu s-a uscat complet trebuie ferit de intemperii.

Dacă folosiți benzi din cauciuc butilic (de ex. din gama EXOSEAL) aplicate pe suprafețe neabsorbante, așteptați ca adezivul să se usuce complet înainte de aplicarea benzii de etanșare.

La aplicarea primerului pentru adezivii pentru rosturi se va folosi doar ORCON CLASSIC sau ORCON MULTIBOND. Lăsați primerul și ORCON CLASSIC să se usuce complet (1-2 zile), înainte să aplicați membrana (montaj uscat).

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheinalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



Condiții generale

Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Jetul pulverizat poate fi ajustat pe verticală și orizontală prin învârtirea duzei. În timpul aplicării țineți flaconul cu capul în jos, pentru ca duza acestuia să nu se înfunde cu resturi de material. Ștergeți capul duzei după utilizare.

Suprafețele pe care veți pulveriza produsul trebuie curățate în prealabil, pulverizați de la o distanță de 20 - 25 cm. După pulverizare aerisești pentru 5 - 15 minute (în funcție de material și utilizare). În cazul straturilor de suport poroase repetați pașii de mai sus.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

