

# TESCON VANA patch

Plasture adeziv pentru uz interior și exterior



## Date tehnice

		Material
Strat de suport		pâslă specială PP
Adeziv		adeziv impermeabil SOLID
Folie de protecție		hârtie siliconată

  

Caracteristică	Reglementare	Valoare
Culoare		albastru închis
Expunere la exterior		6 luni
Cerințe privind aderența	DIN 4108-11	îndeplinește
Se poate tencui peste		DA
Temperatură de aplicare		de la -10°C
Rezistență la temperatură		permanent -40°C până la + 90°C
Depozitare		loc uscat și răcoros

## Aplicare

Pentru o lipire etanșă, rapidă, ușoară și permanentă a găurilor și reparații ale izolației.

## Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Lungime	Lățime	Conținut	Greutate
10595	4026639016553	180 mm	180 mm	150 Bucati	1,8 kg
10795	4026639016560	180 mm	180 mm	25 Bucati	0,52 kg

## Avantaje

- ✓ Economisiți timp: plasture adeziv gata de lipire, folia de protecție este ușor de îndepărtat
- ✓ Lipire sigură: chiar și în condiții de umezeală - datorită adezivului SOLID impermeabil
- ✓ Lucrările ulterioare pot fi efectuate mai flexibil: 6 luni de expunere la exterior
- ✓ Lucrările ulterioare pot fi începute rapid: stratul de suport poate fi tencuit peste
- ✓ Construcție în conformitate cu standardele: pentru îmbinări etanșe conform DIN 4108-7, SIA 180 și RT 2012
- ✓ Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 16000

## Substraturi

Curățați suprafața înainte de aplicare. Aderența pe suprafețele înghețate nu este posibilă. Suprafețele nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (de exemplu grăsime sau silicon). Substraturile trebuie să fie uscate și stabile.

Aderența permanentă se obține pe toate membranele pentru interior și exterior Pro Clima și inclusiv pe alte membrane împotriva vaporilor și membrane etanșe la aer (de ex. acelea fabricate din PE, PA, PP și aluminiu), inclusiv pe alte membrane de acoperiș și pereți (de ex. cele din PP și PET). Se obține o aderență bună și pe lemn lăcuit sau rindeluit, plastic dur și metal (de ex. țevi, ferestre, etc), panouri de lemn dure (PAL, OSB și placaj). Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport este din plăci din fibre lemnoase. Suprafețele din beton sau tencuială trebuie să nu fie sfărâmiatoase sau prăfuite.

Cea mai bună stabilitate structurală se poate atinge doar cu straturi de suport de înaltă calitate.

Este responsabilitatea utilizatorului să verifice compatibilitatea cu stratul de suport, în anumite cazuri recomandăm efectuarea în prealabil a unor teste de aderență.

Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport nu este suficient de stabil.

## Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformațiilor de întindere.

Apăsați ferm pentru a lipi banda adezivă. Asigurați-vă că există destulă rezistență la presiune.

Îmbinările sunt etanșe la vânt sau intemperii doar dacă membranele sunt montate fără întreruperi, cute sau crăpături.

Aerisiți continuu pentru a preveni acumularea de umezeală excesivă, dacă este necesar folosiți un uscător pentru construcții.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL  
bauökologische Produkte GmbH  
Rheinalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: info@proclima.de



Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și  
detaliile de construcție pot fi găsite în  
documentația de planificare pro clima.  
Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia  
de asistență tehnică pro clima la +49 (0)  
6202 278245.

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)

