

UNI TAPE

Bandă adezivă universală pentru interior



Date tehnice

Material	
Strat de suport	hârtie specială cu strat de armare
Adeziv	adeziv impermeabil SOLID
Folie de protecție	hârtie siliconată

Caracteristică	Reglementare	Valoare
Culoare		albastru închis
Cerințe privind aderența	DIN 4108-11	a trecut
Temperatură de aplicare		de la -10 °C
Rezistență la temperatură		permanent -40°C până la +90°C
Depozitare		loc uscat și răcoros

Aplicare

UNI TAPE este ideală pentru utilizare la interior împreună cu membrana inteligentă de control al vaporilor DB+ pe baza de hartie. Aderența permanentă se obține pe toate membranele pentru interior Pro Clima și inclusiv pe alte membrane împotriva vaporilor și membrane etanșe la aer (de ex. acelea fabricate din PE, PA, PP și aluminiu).

Se obține o aderență bună și pe lemn lăcuit sau rindeluit, plastic dur și metale (placă aglomerată din lemn, OSB, placaj, panouri MDF).

Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Lungime	Lățime	Greutate	Bucăți	Container
1AR02076	4026639220769	30 m	60 mm	0,78 kg	20	480

Avantaje

- ✓ Aderența chiar și în condiții de umezeală
- ✓ Asigură protecție elementelor constructive datorită adezivului SOLID impermeabil
- ✓ Deosebit de durabil: aderență timp de 100 de ani, testat și confirmat independent
- ✓ Ușor de utilizat: suport de hârtie, poate fi îndepărtat cu mâna
- ✓ Construcție în conformitate cu standardele: pentru îmbinări etanșe conform DIN 4108-7, SIA 180 și RE 2020
- ✓ Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 16000

Substraturi

Curățați suprafața înainte de aplicare. Aderența pe suprafețele înghețate nu este posibilă. Suprafețele nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (grăsime sau silicon). Substraturile trebuie să fie uscate și stabile.

Aderența permanentă se obține pe toate membranele pentru interior Pro Clima și inclusiv pe alte membrane împotriva vaporilor și membrane etanșe la aer (de ex. acelea fabricate din PE, PA, PP și aluminiu). Se obține o aderență bună și pe lemn lăcuit sau rindeluit, plastic dur, și metal (de ex. țevi, ferestre etc) și panouri de lemn dure (placă aglomerată din lemn, OSB și placaj).

Cea mai bună stabilitate structurală se poate atinge doar cu straturi de suport de înaltă calitate. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice compatibilitatea cu stratul de suport, în anumite cazuri recomandăm efectuarea în prealabil a unor teste de aderență.

UNI TAPE 4 cm poate fi folosit doar pentru lipiri pe suporturi dure (de ex. atunci când se așează pe câpriori pe lungime)

Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformațiilor de întindere. Odată ce membranele au fost lipite, greutatea materialului izolant trebuie să poată fi preluată de suporturi adecvate. Dacă este necesar folosiți șipci suplimentare.

Apăsăți ferm pentru a lipi banda adezivă. Asigurați-vă că există destulă rezistență la presiune.

Etanșările la vânt sau intemperii pot fi obținute doar dacă membrane rezistente la vapori au fost montată fără întreruperi, cute sau crăpături. Aerisiți continuu pentru a preveni acumularea de umezeală excesivă, dacă este necesar folosiți un uscător pentru construcții.



Tested for hazardous substances according to



Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de