

Instrucțiuni de instalare

TESCON® **NAIDECK**



Substraturi

Curățați suprafața înainte de aplicare. Aderența pe suprafețele înghețate nu este posibilă. Suprafețele nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (grăsimi sau silicon).

Substraturile trebuie să fie uscate și stabile. O etanșeitate permanentă a cuielelor se obține pe toate membranele pentru exterior și inclusiv pe alte membrane barieră de vapori și membrane etanșe la aer (de ex. cele fabricate din PE sau PET) precum și pe plăci MDF sau alte panouri pe bază de lemn.

Cea mai bună stabilitate structurală se poate atinge doar cu straturi de suport de înaltă calitate. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice compatibilitatea cu stratul de suport, în anumite cazuri recomandăm efectuarea în prealabil a unor teste de aderență.

Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport nu este suficient de stabil.

Condiții generale

Etanșarea strapungerilor cuielelor este posibilă pe membranele de acoperiș care au fost instalate fără cute și întinse bine. Stratul de TESCO NAIDECK se aplică fără întreruperi între șipci, contrasipci și membrana de acoperiș. Acest lucru asigură faptul că cuielele sau șuruburile sunt sigilate.

Aderența se poate realiza atât pe șipci cât și pe suprafețele care urmează să fie sigilate. Apăsăți ferm pentru a fixa banda în poziție.

Atunci când lucrați cu TESCO NAIDECK temperaturile exterioare atât în timpul zilei cât și în timpul nopții trebuie să fie $> 5^{\circ}\text{C}$.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheinalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de