


Uponor Tacker



Toate componentele sistemului Tacker cu agrafe de la Uponor sunt perfect compatibile. Panourile cu izolație termică și fonică sunt prevăzute cu o folie de protecție împotriva scurgerii lichidului din șapă în izolație.

Folia are tipărit un caroiaj care ajută la o instalare rapidă a țevilor. Toate componentele sistemului sunt proiectate pentru o siguranță maximă în exploatare.

Avantaje

- Flexibilitate în alegerea pasului de montaj
- Potrivite pentru orice tip de șapă
- Colaci cu lungimi mari de țevă, pentru reducerea pierderilor
- Agrafă universală de fixare pt. țevi de 14 - 20mm
- Capsator ușor de folosit și ergonomic



Specificații

- Panou Tacker cu izolație termică și fonică pentru încălzirea prin pardoseală, compus dintr-o folie textilă laminată pe izolație tip EPS conform DIN EN 13163 și DIN 4108-10
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102
- Folia are imprimat un caroiaj 100x100mm

Aplicații

- Încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certificări

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcol (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Tacker rolă EPS DEO 70



Cod	Dimensiune	s	RC	I1	R	b	d	Cant. 2	U.A.	U.M.
1094378	30mm 10x1m	-	5	10000	0,770	1000	30	80	10	m ²


Uponor Tacker

Uponor Multi derulator bandă adezivă




Cod	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000142	20	1	buc

Uponor Comfort Pipe PLUS




Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	V l/m	culoare	uPoints	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2,0	6	0,079	alb	350	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	0,079	alb	650	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2,0	6	0,079	alb	2500	1920	960	m
1062045	16x2,0 240m	240	16	2,0	6	0,113	alb	700	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2,0	6	0,113	alb	2600	1280	640	m

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	V l/m	culoare	uPoints	Cant. 2	U.A.	U.M.
1034535	17x2,0 120m	120	17	2,0	6	0,130	alb	500	840	120	m
1009226	17x2,0 240m	240	17	2,0	6	0,130	alb	950	1200	240	m
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	0,130	alb	2400	1280	640	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	0,200	alb	600	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	0,200	alb	1000	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	0,200	alb	1850	960	480	m


Uponor Vario racord compresie PEX



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065283	14x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	buc
1065284	16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	buc
1065286	17x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1	buc
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"FTEuro	24	14	3/4	3	25	1	buc


Uponor Tacker

Uponor Q&E niplu cu inele DR




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	buc
1058660*	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	buc
1058661	17-17	43	20	20	3	100	10	buc

Uponor Tacker agrafă scurtă pt. țevă



Cod	Dimensiune	di mm	b mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086528	14-20mm h=35mm	22,1	36	36	6000	300	buc

Uponor Tacker agrafă standard pt. țevă



Cod	Dimensiune	di mm	b mm	h mm	U.A.	U.M.
1086529	14-20mm h=40mm	19	39	43	1000	buc



Uponor Tacker capsator



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1002295	14-20mm l=700mm	32	1	buc

Uponor Tacker

Uponor Fix clemă șină pentru țevă




Cod	Dimensiune	d mm	l mm	b mm	h mm	c/c mm	culoare	U.A.	U.M.
1005498	14mm c/c50mm 2,5m	14	2500	38	17	50	gri	25	m

Uponor Fix cleme șină autoadezivă - țevi



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	h mm	c/c mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000018	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100	m

Uponor Multi curbă conductoare plastic



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	buc
1001229	-20	150	22	115	31	115	50	buc	